

Fiche Technique

Arrière de bar 3 portes vitrées avec 2 étagères

- Corps en tôle galvanisée spéciale anti-rayures avec revêtement PVC.
- Corps intérieur en tôle enduite de PVC gris.
- Corps extérieur en tôle enduite de PVC noir.
- Porte vitrée spéciale antibuée.
- Isolation écologique en polyuréthane sans HCFC, 35/40 kg/m³.
- Éclairage LED à économie d'énergie.
- Panneau de commande numérique thermomètre et thermostat numériques.
- Dégivrage automatique.
- Pieds réglables en hauteur.
- Joint de porte magnétique spécial anti-salissures nettoyable et amovible.
- Étagère en acier recouverte de plastique.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Température extérieure +32°C.

Informations techniques

- Poids : 110kgs.
- Dimension : L.1380 x L.500 x H.915 mm.
- Nombre de portes : 3 portes.
- Température de fonctionnement : +2°C / +12°C
- Volume interne (brut) : 310 litres.
- Gaz de refroidissement : R290.
- Qualité inoxydable : Feuille galvanisée enduite de PVC.
- Type de dégivrage : Électrique.
- Fréquence (Hz) : 50Hz.
- Connexion électrique : Monophasé / Électrique.
- Puissance (kw) : 0,25 kWh.
- Volume interne (net) : 280 litres.
- Porte d'isolation : 40mm.
- Paroi latérale d'isolation : 30mm.
- Type de refroidissement : Refroidissement par ventilateur.
- Tension : 220V.

